

# 智能预约充电 IP54防护

模块化设计 行业领先的IP54防护方案



## I 柜式充电机

 CCT系列柜式充电机  
CCT cabinet charger series

### » 功能及优势

Function and advantages

- LCD触摸屏控制：便捷操作，灯光警示
- 预约充电功能：电价低谷时段充电
- 多种功率选择：功率段覆盖6kW-12kW
- IP54防护等级：使用更安全
- 通信接口丰富：支持CAN/485/232等通信
- 可选配色方案：支持漆色定制

### » UI界面

User Interface



### » 服务及售后

And after-sales service



2年质保  
整机2年质保



支持定制  
可提供一站式技术服务



全寿命服务  
终身工程服务

### » 产品参数

Product parameters

	型号	CCT-24200F	CCT-48100F	CCT-48200F	CCT-T80100F	CCT-T96100F
输入	交流输入电压	AC380V	AC380V	AC380V	AC380V	AC380V
	交流输入频率	45Hz~65Hz	45Hz~65Hz	45Hz~65Hz	45Hz~65Hz	45Hz~65Hz
输出	输出电压范围	30V-60V	30V-60V	30V-60V	30V-60V	30V-60V
	输出电流范围	≤200A	≤100A	≤200A	≤100A	≤100A
	最大输出功率	6KW	6KW	12KW	10KW	12KW
其它	尺寸	530*264*455	530*264*455	530*264*455	530*264*455	530*264*455
	通信接口	CAN/485	CAN/485	CAN/485	CAN/485	CAN/485
	防护等级	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
	运行温度	-20~45℃正常工作;45~65℃降额输出。				